

# LBB 3222/04 译员台

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 容纳 6 个不同语言通道及 1 个原始语言通道
- ▶ 输入通道预选键，无需手动搜索所有可用的语言通道
- ▶ 在原始语言与用通道选择器选定的语言之间快速切换，降低操作人员的失误机率
- ▶ 电子通道互锁功能，防止不同工作间内的译员使用相同的输出通道

## 基本功能

- 内置扬声器
- 在译员工作间或多个工作间之间可以串连 12 个译员台
- 每个工作间最多可以容纳三个译员台
- 自动转译功能，允许在需要转译时提供转译语言 (OR2)
- 通道 B 禁用功能，允许译员在禁用通道 B 的同时，确保译员台保持与通道 A 的连接

## 控件和指示灯

- 话筒装在软柄上，配有发光环，可在话筒打开时亮起
- 耳机音量、高音和低音控制
- A-B 通道选择键，配有通道选择指示灯
- 六个输出 B 通道选择键，配有通道选择指示灯
- 输出 OR2 (自动转译) 指示灯
- “通道占用”指示器，显示哪些通道已被其他译员使用
- 话筒静音键
- 话筒激活键，配有 LED 状态指示灯
- 配有 LED 指示灯的选择键，用于在原始语言与用通道选择器选定的语言之间快速切换
- 输入通道 OR2 (自动转译) 指示灯，当自动转译功能启动时，用于指示原始语言已由转译语言替代
- 用于耳机监听的输入语言通道选择器
- 呼叫键 (语音)，在译员与主席/操作人员之间提供双向通信
- 输出信息键
- 输入信息指示灯
- 旋转开关，用于预先设定通过 A 输出的输出通道

## 互连

- 3 米 (10 英尺) 长的电缆，端部配有 25 针超小 D 型连接器
- 25 针超小 D 型插座，用于串连
- 6.3 毫米 (0.25 英寸) 立体声耳机插孔
- 15 针 180° DIN 型插座，用于连接译员的耳麦，配有使内置麦克风静音的开关
- 辅助插座 (信息)，用于译员台的信息功能

## 证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

## 技术规格

### 电气

频响	125 Hz (-10 dB) 至 12.5 kHz (-2 dB)
内在噪声产生的额定等效声压	< 32 dB
总谐波失真 (过载时)	< 5%
串扰衰减	> 66 dB

## 机械

安装	桌面或嵌入式安装
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	20-58 x 250 x 189 毫米 (0.79-2.28 x 9.84 x 7.44 英寸)
重量	1.75 公斤 (3.85 磅)
颜色	浅灰色

## 订购信息

### LBB 3222/04 译员台

容纳 6 个不同语言通道以及 1 个原始语言通道的译员台。

订购号 **LBB3222/04**

#### 厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn