

# DCNM-WCH05 充电器, 5 个充电槽

www.boschsecurity.com



- ▶ 可同时为最多 5 个电池组充电
- ▶ 单独的电池组充电电量指示灯
- ▶ 从零电量到充满电不到 3 个小时即可完成
- ▶ 自动量程电源, 100–240 Vac
- ▶ 级联主电源连接器

此充电器可同时为最多 5 个电池组(DCNM-WLIION)充电。每个电池组的充电状态通过各自的充电电量 LED 指示灯显示。电池组在完全充满电后可留在充电器中。这不会影响电池组的充电电量和使用寿命。充电器适用于壁挂。手拉手主电源插座允许以级联方式连接最大数量的充电器, 以便共享同一主电源插座:

- 对于 100-127 Vac、50-60 Hz 的区域, 通过 10A 的电源可以串行方式连接最多 2 个充电器。
- 对于 220-240 Vac、50-60 Hz 的区域, 通过 10A 的电源可以串行方式连接最多 5 个充电器。

## 功能

### 控件和指示灯

- 5 个单独的电池组充电电量 LED 指示灯。
- 主电源开/关 LED 指示灯。

### 互连

- 主电源插座。
- 环路主电源插座。
- 电池组充电连接器。

## 认证标准

欧盟标准	CE, WEEE
美国	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003

KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	China RoHS
SA	SASO

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DCNM-WCH05

## 随附部件

数量	组件
1	DCNM-WCH05 充电器, 用于为 5 个电池组充电
1	欧式电源线
1	美式电源线

### 技术指标

#### 电气规格

电源电压	100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz
最大功耗	300 W

#### 机械规格

尺寸（高 x 宽 x 厚）	340 x 195 x 82 毫米 (13.4 x 7.6 x 3.2 英寸)
重量（不含电池）	1.8 千克（3.97 磅）
颜色	经典黑色(RAL 9017)

### 环境参数

工作温度	5 °C 至+45 °C (41 °F 至+113 °F)
存储和运输温度	-20 °C 至+70 °C (-4 °F 至+158 °F)
相对湿度	< 95 %， > 5 %

### 订购信息

#### DCNM-WCH05 充电器，5 个充电槽

最多可为 5 个电池组(DCNM-WLIION)充电的充电器。经典黑色：RAL 9017。

订单号 **DCNM-WCH05**

提供者：

中国：  
博世（上海）安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
邮编：200335  
电话：+86 21 2218 1111  
传真：+86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
服务邮箱：400-8310-669  
咨询邮箱：security@cn.bosch.com